

Equipos de alto desempeño, adecuados para las variaciones que presenta nuestro país, ideal para las necesidades de respaldo que son requeridas.

PSH 700 PSH 1000 PSH 1500

700Va – 1000 Va – 1500 Va

Especificaciones

- * Indicadores LED
- * Display de control digital.
- * AVR regulador de voltaje.
- * Sistema de alarma audible.
- * Encendido en frío.
- * Cargador de batería inteligente.

- * Auto prueba de encendido.
- * Protección contra corto circuito.
- * Protección contra descargas.
- * Protección contra sobre carga.
- * Carga de baterías en modo

Panel trasero

- 1.- Toma corriente.
- 2.- Protección Tel/Fax/ Modem
- 3.- USB.
- 4.- Cable alimentación
- 5.- AC breaker.



¡Energía sin límites!

Línea de UPS Interactiva & Online
www.pshelectronics.com

*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

www.pshelectronics.com
ventas@pshelectronics.com



UPS Interactivo



Especificaciones

MODELO	PSH 700	PSH 1000	PSH 1500
CAPACIDAD	700 Va / 420 W	1000 Va / 600 W	1500 Va / 900 W
ENTRADA			
FASES	L1	L1	L1
VOLTAGE	100 Vac / 110 Vac / 115 Vac / 120		
FRECUENCIA	60 Hz		
SALIDA			
VOLTAGE	120Vca ± 18%		
FRECUENCIA	60 Hz		
FORMA DE ONDA	CUASISENOIDAL		
FACTOR ARMONICA	0.6		
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	2 - 5 ms		
BATERIAS			
TIPO	ACIDO PLOMO (LIBRE DE MANTENIMIENTO)		
VOLTAJE	12v	12v	24v
TAMAÑO	1 X 12 V / 7 Ah	1 X 12 V / 9 Ah	2 X 12 V / 9 Ah
TIEMPO DE RESPALDO	*HASTA 25 MIN.	*HASTA 40 MIN.	*HASTA 60 MIN.
TIPO DE ALARMAS			
RESPALDO	PITIDO CADA 5 SEGUNDA (HASTA 60 SEGUNDOS)		
BATERIA BAJA	PITIDO EN INTERVALOS DE 0 A 16 SEGUNDO		
SOBRECARGA	PITIDO CADA 2 SEGUNDOS EN INTERVALOS DE 0,5 SEGUNDOS (BIP LARGO)		
INDICADORES LED			
VERDE	MODO ALIMENTACIÓN NORMAL		
AMBAR	MODO CARGA DE BATERÍA		
ROJO	MODO EN RESPALDO		
RESPALDO Y CARGA BATERÍAS			
TIEMPO DE RESPALDO A CARGA MEDIA	5 minutos		
TIEMPO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA	18 minutos		
TIEMPO DE CARGA DE BATERÍAS	4 HORAS AL 80%; 6 HORAS 100%		
COMUNICACIÓN Y CONTACTOS			
USB (Incluye cable)	SOPORTA WINDOS 98/ 2000/ 2003 XP / VISTA / 2008 / 7 / 8 / 10 (NO SOPORTA SISTEMA MAC IOS)		
ENCHUFE	TIPO NEMA 5-15P		
CONTACTOS	TIPO 5-15R (6 CONTACTOS: 4 CON RESPALDO; 2 CON SUPRESOR DE PICOS)		
OTROS			
PROTECCIONES	SOBRECARGA, CORTO CIRCUITO; SOBRECARGA DE BATERÍAS; DESCARGAS; BATERÍAS DESCARGADAS; SOBRECALENTAMIENTO		
HUMEDAD	10 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40° C (CARGA NO LINEAL)		
NIVEL DE RUIDOS	50dB (1m)		
DIMENSIONES / PESO			
W X D X H (mm)	95X280X165	95X320X165	125X380X220
PESO (Kg) neto	5.0	7.2	13.4

* EL TIEMPO DE RESPALDO DEPENDERA DE LA CARGA DEL UPS

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



¡Energía sin límites!

Línea de UPS Interactivo & Online
www.pshelectronics.com