

PSH 500
PSH 700
PSH 1000

500Va – 700 Va – 1000 Va

Equipos de alto desempeño, adecuados para las variaciones que presenta nuestro país.

Ideal para trabajo en oficina, hogar, call center, punto de ventas.

Por su uso práctico y óptimo y eficiente en modo respaldo.

Línea interactiva



Especificaciones

- * Indicadores LED
- * Display de control digital.
- * AVR regulador de voltaje.
- * Sistema de alarma audible.
- * Encendido en frío.
- * Cargador de batería inteligente.

- * Auto prueba de encendido.
- * Protección contra corto circuito.
- * Protección contra descargas.
- * Protección contra sobre carga.
- * Carga de baterías en modo

Panel en frontal y trasero

- 1.- Encendido.
- 2.- Modo en línea.
- 3.- Modo de carga.
- 4.- Modo de respaldo.



- 1.- Contactos.
- 2.- Protección tel. fax.
- 3.- USB.
- 4.- Cable alimentación
- 5.- AC breaker.



¡Energía sin límites!

Línea de UPS Interactiva & Online
www.pshelectronics.com

*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

www.pshelectronics.com
ventas@pshelectronics.com



UPS Interactivo

Especificaciones

MODELO	PSH 2200	PSH 3300	PSH 4200
CAPACIDAD	2.2 Kva / 1320 W	3.2 Kva / 1920 W	4.2 Kva / 2520 W
ENTRADA			
FASES	L1	L1	L1
ENTRADA	0 ~121 Vca / 132 Vca / 144 Vca PARA 100 Vca / 115 Vca / 120Vca ± 10 Vca		
RANGO ENTRADA (MODO LÍNEA)	100 Vac: 70 ~ 130 Vca; 110 Vac : 80 ~140 Vca; 115 Vac: 85 ~145 Vac; 120Vac : 90 ~ 150 Vca		
FRECUENCIA	60 Hz		
SALIDA			
RANGO DE SALIDA (CONFIGURABLE)	110 Vca / 110 Vca / 115 Vca / 120Vca ± 5%		
RANGO DE SALIDA (MODO BYPASS)	0 ~ 121 Vac / 132 Vac / 144 Vac PARA 100 Vac / 115 Vac / 120 Vac ± 10Vac		
FRECUENCIA	60 Hz		
FORMA DE ONDA	SENOIDAL PURA		
DISTORSION ARMONICA	5% (CARGA EN LÍNEA)		
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	10 ms		
BATERIAS			
TIPO	ACIDO PLOMO (LIBRE DE MANTENIMIENTO)		
TAMAÑO	9 Ah		
TIEMPO DE RESPALDO	HASTA 60 MINUTOS		
TIPO DE ALARMAS			
RESPALDO	PITIDO CADA 5 SEGUNDA (HASTA 60 SEGUNDOS)		
BATERÍA BAJA	PITIDO EN INTERVALOS DE 0 A 16 SEGUNDO		
SOBRECARGA	PITIDO CADA 2 SEGUNDOS EN INTERVALOS DE 0,5 SEGUNDOS(BIP LARGO)		
TIEMPO DE RECARGA	8 HORAS		
COMUNICACIÓN			
R232 & USB	SOPORTA WINDOS 98/ 2000/ 2003 XP / VISTA / 2008 /7 / 8 / 10 (NO SOPORTA SISTEMA MAC IOS)		
OTROS			
PROTECCIONES	SOBRECARGA, CORTO CIRCUITO; SOBRECARGA DE BATERÍAS; DESCARGAS; BATERÍAS DESCARGADAS; SOBRECALENTAMIENTO		
HUMEDAD	10 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40° C (CARGA NO LINEAL)		
NIVEL DE RUIDOS	50dB (1m)		
DIMENSIONES / PESO			
W X D X H (mm)	345X215X144	450X320X190	450X320X190
PESO (Kg)	18.5	28.0	30.0



¡Energía sin límites!

Línea de UPS interactiva & Online
www.psh-electronics.com

*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso